

Cahier des clauses techniques particulières

Descriptif	Standard	Option	Prix
<p>Moteur</p> <ul style="list-style-type: none"> - 6 cylindres norme Tier IV Final minimum avec une puissance de 270 à 290 CV (maxi ECER120 sans booster). Couple minimum 1200 nm - Système de gestion automatique du moteur et de la transmission en fonction de l'effort - Intervalle de vidange moteur minimum : 500 heures - Réservoir à carburant d'une capacité minimum de 500 litres - Bouchon de réservoir à carburant et AdBlue avec fermeture sécurisée - Frein échappement ou ralentisseur 			
<p>Transmission</p> <ul style="list-style-type: none"> - Transmission à variation continue - Vitesse route minimum 50 km/h - Conduite à la pédale et/ou joystick - Inverseur de sens de marche à main gauche et à main droite 			
<p>Ponts avant et arrière</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 roues motrices - Suspension de pont avant - Blocage de différentiel arrière - Blocage de différentiel avant - Piton, barre oscillante, chape réglable - Freinage de remorque double ligne pneumatique - Freinage de remorque simple ligne hydraulique - Système de télégonflage des pneumatiques - Prise de force 1000 tr.min et 1000 tr.min ECO - Commande de Marche/Arrêt de prise de force sur les ailes arrière 			
<p>Relevage</p> <ul style="list-style-type: none"> - Relevage avant avec une capacité minimum de 5 tonnes - Commandes de montée/descente du relevage avant externe - Relevage arrière avec une capacité minimum de 11 tonnes - Relevage avant électronique avec contrôle de position - Prise de force avant 1000 t/min - Relevage arrière électronique avec contrôle de position 			

- 3 ^{ème} point hydraulique			
Suspension			
- Pont avant suspendu - Cabine suspendue - Siège pneumatique, basse fréquence et suspension dynamique			
Hydraulique			
- Débit hydraulique de plus de 200 l/min - Système hydraulique Load Sensing - Quantité d'huile exportable minimum : 70 litres - 5 distributeurs électro hydraulique arrière minimum + retour libre arrière - 1 Distributeur électro hydraulique avant + 1 retour libre avant - Power Beyond / Sortie hydraulique LS			
Masses			
- Masses de roues arrière minimum 500 kg			
Cabine			
- Éclairage complet - Climatisation automatique - Pare soleil avant et pare soleil arrière, essuie-glace arrière avec lave glace - Coffre ou espace de rangement, siège passager - Système de connectivité (télémetrie) - Rétroviseurs électriques - Coupe batterie électrique, radio CD Bluetooth, 2 gyrophares - Système autoguidage GPS hydraulique intégré - Fonction Guidage avec demi-tour automatique en bout de champ			
Pneumatiques			
- Arrière Michelin IF 710/70R42 ou TRELLEBORG IF 710/70R42 - Avant : Michelin IF 600/70R30 ou TRELLEBORG IF 600/70R30 - Pour la monte de pneumatique avant possibilité d'autre monte en adéquation avec la monte de pneumatique arrière 710/70R42 - Jante à voiles fixe avant/arrière			
Garantie et Entretien			
- Garantie et entretien inclus pour 5 ans 3500 heures			
Livraison et règlement			

<ul style="list-style-type: none">- Disponibilité rapide- Frais d'immatriculation à la charge du concessionnaire.- Financement crédit-bail sur 5 ans mensuel			
--	--	--	--

Signature :

